














Eine klassische Leuchte mit zwei Reflektoren in abgeflachter Kegelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch die hochwertigen Zahngelenke in Kombination mit Pendelrohren ist ihr Neigungswinkel flexibel. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Berlin II Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, je 500 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN) am Reflektor (aR) und an Alu-Gussrosette (aG) in Langform 175 x 55 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>■ 250 mm</td><td>/ 190 mm</td></tr> <tr><td>■ 300 mm</td><td>/ 210 mm</td></tr> <tr><td>■ 350 mm</td><td>/ 240 mm</td></tr> <tr><td>■ 400 mm</td><td>/ 280 mm</td></tr> <tr><td>■ 450 mm</td><td>/ 330 mm</td></tr> <tr><td>■ 500 mm</td><td>/ 350 mm</td></tr> <tr><td>■ 600 mm</td><td>/ 365 mm</td></tr> </table> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)</b></p> <table border="0"> <tr><td>250 mm</td><td>750 mm</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>1000 mm</td></tr> </table> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohre auf Wunsch</li> <li>• Beliebig mit Zahngelenken kombinierbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	■ 250 mm	/ 190 mm	■ 300 mm	/ 210 mm	■ 350 mm	/ 240 mm	■ 400 mm	/ 280 mm	■ 450 mm	/ 330 mm	■ 500 mm	/ 350 mm	■ 600 mm	/ 365 mm	250 mm	750 mm	500 mm	1000 mm	<p>Mit Alu-Gussrosette in Langform</p> 	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>		<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b>
■ 250 mm	/ 190 mm																										
■ 300 mm	/ 210 mm																										
■ 350 mm	/ 240 mm																										
■ 400 mm	/ 280 mm																										
■ 450 mm	/ 330 mm																										
■ 500 mm	/ 350 mm																										
■ 600 mm	/ 365 mm																										
250 mm	750 mm																										
500 mm	1000 mm																										
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																										
	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>																										
	<b>IP 20</b>																										

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Gussrosette: Tiefschwarz

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

## Anordnung



am Reflektor .../aR



am Pendelrohr .../aP



an Gussrosette .../aG